

Referenznummer: axinit-front
 Produkt: Axinit
 Typ/Version: S
 Generation: 1
 Verwendungszweck: Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung
 Hersteller: Rüegg Cheminée AG
 Schwättenmos 4
 8126 Zumikon/Schweiz
 Bevollmächtigter: –
 System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
 Notifizierte Prüfstelle: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
 NB 1625
 Im Lipperfeld 34b
 46047 Oberhausen/Deutschland
 Prüfbericht: RRF-29 13 3411

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Hinten	10	cm
	Dämmdicke Seiten	8	cm
	Dämmdicke Decke	–	cm
	Dämmdicke Boden	6	cm
	Front	170	cm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	–		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	1250	mg/m ³
	Staub (bez. 13 Vol-% O ₂)	21.0	mg/m ³
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	–		bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	284		° C
Nennwärmeleistung	13.0		kW
Raumwärmeleistung	14.2		kW
Wasserwärmeleistung	–		kW
Wirkungsgrad	83.0		%

Zumikon, 30.09.2013

Name: Christoph Rutschmann
Geschäftsführer

Unterschrift:

