

Leistungserklärung

gemäss der Verordnung (EU) 305/2011



Referenznummer: venus-gen-2+3
Produkt: Venus 510/570/680
Typ/Version: HK/HS/K/Links/Rechts
Generation: 2 + 3
Verwendungszweck: Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung
Hersteller: Rüegg Cheminée AG
Schwättenmos 4
8126 Zumikon / Schweiz
Bevollmächtigter: –

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3

Notifizierte Prüfstelle: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Deutschland

Prüfbericht: RRF-29 01 14 / RRF-01 24

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Hinten	8	cm
	Dämmdicke Seiten	8	cm
	Dämmdicke Decke	–	cm
	Front	80	cm
	Boden	0	cm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	–		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	1250	mg / m ³
	Staub (bez. 13 Vol-% O ₂)	37.0	mg / m ³
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	–		bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	295		° C
Nennwärmeleistung	7.0		kW
Raumwärmeleistung	7.6		kW
Wasserwärmeleistung	–		kW
Wirkungsgrad	79.1		%

Zumikon, 01.07.2013

Name: Christoph Rutschmann
Geschäftsführer

Unterschrift: