

**Leistungserklärung**  
gemäss der Verordnung (EU) 305/2011



Referenznummer: cookcook  
 Produkt: CookCook  
 Typ/Version: –  
 Generation: 3.1  
 Verwendungszweck: Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung  
 Hersteller: Rüegg Cheminée Schweiz AG  
 Studbachstrasse 7  
 8340 Hinwil/Schweiz  
 Bevollmächtigter: –  
 System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3  
 Notifizierte Prüfstelle: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
 NB 1625  
 Im Lipperfeld 34b  
 46047 Oberhausen/Deutschland  
 Prüfbericht: RRF-15 18 5177

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Wärmedämmung Silca 250KM	Hinten / Seite / Decke / Boden	2x40/2x40*	/ – / – / cm *Aktive Hinterlüftung
Referenzdämmstoff Mineralwolle nach AGI Q 132	Hinten / Seite / Decke / Boden	– / – / – / –	cm * bei Verwendung einer 100 mm Vormauerung
Mindestabstand im Strahlungsbereich	Front	80	cm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	–		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% Q <sub>2</sub> )	1125	mg/m <sup>3</sup>
	Staub (bez. 13 Vol-% Q <sub>2</sub> )	38	mg/m <sup>3</sup>
Maximaler Wasser-Betriebsdruck		–	bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		351	° C
Nennwärmeleistung		7.0	kW
Raumwärmeleistung		7.0	kW
Wasserwärmeleistung		–	kW
Wirkungsgrad		74	%

Hinwil, 13.03.2019

Name: Richard Landolt  
Geschäftsführer

Unterschrift: