

**Leistungserklärung**  
gemäss der Verordnung (EU) 305/2011



Referenznummer: prisma-gen-6  
 Produkt: Prisma  
 Typ/Version: K / S / V  
 Generation: 6  
 Verwendungszweck: Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung  
 Hersteller: Rüegg Cheminée AG  
 Schwänthenmos 4  
 8126 Zumikon / Schweiz

Bevollmächtigter: –

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3

Notifizierte Prüfstelle: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
 NB 1625  
 Im Lipperfeld 34b  
 46047 Oberhausen / Deutschland

Prüfbericht: RRF-29 11 2516

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Hinten	7	cm
	Dämmdicke Seiten	7	cm
	Dämmdicke Decke	–	cm
	Front	80	cm
	Boden	0	cm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	–		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	750	mg/m <sup>3</sup>
	Staub (bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	23.0	mg/m <sup>3</sup>
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	–		bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	355		° C
Nennwärmeleistung	10.0		kW
Raumwärmeleistung	10.8		kW
Wasserwärmeleistung	–		kW
Wirkungsgrad	78.0		%

Zumikon, 01.07.2013

Name: Christoph Rutschmann  
 Geschäftsführer

Unterschrift: