

Leistungserklärung

gemäss der Verordnung (EU) 305/2011



Referenznummer: rll-50x100x42-gen-1
Produkt: Rll 50x100x42
Typ/Version: –
Generation: 1
Verwendungszweck: Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung
Hersteller: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil/Schweiz
Bevollmächtigter: –
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
Notifizierte Prüfstelle: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen/Deutschland
Prüfbericht: RRF-29 18 5116-1

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Wärmedämmung Silca 250KM	Hinten / Seite / Decke / Boden	10 / 10 / – / 4	cm
Referenzdämmstoff Mineralwolle nach AGI Q 132	Hinten / Seite / Decke / Boden	12* / 12 / – / 4	cm * bei Verwendung einer 100 mm Vormauerung
Mindestabstand im Strahlungsbereich	Front / Seite	140 / 68	cm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	–		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% Q)	1125	mg/m ³
	Staub (bez. 13 Vol-% Q)	39	mg/m ³
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	–	bar	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	332	°C	
Nennwärmeleistung	10.9	kW	
Raumwärmeleistung	12.0	kW	
Wasserwärmeleistung	–	kW	
Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin	3.7	kW	
Wirkungsgrad	80	%	

Hinwil, 14.03.2019

Name: Richard Landolt
Geschäftsführer

Unterschrift: