

Déclaration de performance

selon le Règlement (EU) 305/2011



Numéro de référence: violino-45x60-gen-1
 Produit: Violino 45x60
 Type/Version: –
 Génération: 1
 Usage: Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides
 Fabricant: Rüegg Cheminée Schweiz AG
 Studbachstrasse 7
 8340 Hinwil/Suisse
 Mandataire: –
 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3
 Organisme vérificateur agréé: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
 NB 1625
 Im Lipperfeld 34b
 46047 Oberhausen/Allemagne
 Rapport de test: RRF-29 15 4144-2

Norme harmonisée	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Sécurité incendie	Réaction au feu A1		
Isolation thermique Silca 250 KM	arrière / arrière / dessus / sol	12 / 12 / - / 4	cm
Isolation de référence en laine minérale selon AGI Q 132	arrière / arrière / dessus / sol	14* / 14* / - / 4	cm
	* En application sur un mur de protection de 100 mm		
Distance minimale dans la zone de rayonnement		125	cm
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Satisfait		
Température de surface	Satisfait		
Sécurité électrique	–		
Possibilité d'entretien	Satisfait		
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD		
Emissions	CO (à 13 Vol-% O ₂)	1250	mg/m ³
	Poussières (à 13 Vol-% O ₂)	11,0	mg/m ³
Pression d'eau maximale de service		–	bar
Température des fumées en puissance nominale		256	° C
Puissance nominale		8,4	kW
Plage de puissance		9,2	kW
Puissance de chauffage de l'eau		–	kW
Rendement en installation de type cheminée à accumulation		2.8	kW
Rendement		84,0	%

Hinwil, 27.02.2019

Nom: Richard Landolt
 Directeur

Signature: