

RÜEGG RII Flex-Line



Permettez-nous de vous présenter la petite dernière dans la famille Rüegg, la cheminée Rüegg RII

Depuis plus de 60 ans, Rüegg Suisse se passionne pour la construction de cheminées de haute qualité. Nos innovations font référence en matière de développement depuis des décennies. Ces qualités sont également réunies dans le nouveau foyer Rüegg RII à deux faces, qui déploie le romantisme d'un feu de camp dans vos murs grâce à ses belles flammes et à ses détails techniques sophistiqués et surprenants.

Que ce soit sur un, deux ou trois côtés, la Flex-Line de Rüegg offre une technologie de pointe et la plus grande variété possible de produits au beau design filigrane.

Faire installer chez vous une cheminée Rüegg RII par un studio Rüegg, c'est la garantie d'une joie maximum au coin du feu !

Vous trouverez ici d'autres inspirations crépitanes:



www.ruegg-cheminee.com

Les avantages de la nouvelle cheminée à deux côtés vitrés Rüegg RII en un clin d'œil :

- **Facilité d'utilisation et fonctionnalité :** La vitre d'un maniement aisé, reste propre longtemps et peut être déverrouillée facilement pour le nettoyage, puis remise en place en un seul geste – rapidement et sans problème
- **Longue durée de vie et fiabilité** typiques des produits suisses : Si une réparation s'avérait nécessaire, toutes les pièces mobiles peuvent être remplacées sans endommager l'habillage
- **Belles flammes** grâce à une conception ingénieuse de la chambre de combustion et à une circulation précise de l'air de combustion
- Le jeu de flammes prend toute sa valeur grâce au **design Rüegg**, discret et filigrane, avec de nombreux détails bien pensés
- L'architecture de la cheminée Rüegg RII vous permet **une grande liberté** pour une **intégration personnalisée** dans votre intérieur
- Testée avec système de convection et avec masse d'accumulation, conçue pour les maisons à basse consommation d'énergie
- Chauffage d'appoint **efficace** : économie de fuel, de gaz et d'argent
- Excellent **rapport qualité/prix**
- **Efficacité thermodynamique élevée** pour un taux d'émission très bas par rapport à la moyenne
- **Conforme à toutes les lois pertinentes européennes sur l'environnement et l'énergie**

RÜEGG RII: DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

Rüegg RII



RII 50x100x42

Dimensions:		K
Surface visuelle du foyer H x L x P	cm	50x100x42
Dimension de la vitre H x L x P	cm	47x94x37
Dimensions extérieures du foyer H x L x P	cm	127x110x56
Poids total	kg	270
Surface d'installation minimale	cm	> 125x70

Formes	

Données techniques		
Puissance nominale suivant EN	kW	10.9
Plage de puissance	kW	10.9-12
Puissance en construction avec accumulation	kW	3.7
Rendement suivant essais EN	%	80.0
CO à 13% de O ₂ suivant essais EN	mg/m ³	1125
CO à 13% de O ₂ suivant essais EN	%	0.09
Particules fines (à 13% de O ₂)	mg/m ³	39
Masse des gaz fermé	g/sec	9.4
Temp. moyenne des fumées fermé	°C	332
Tirage fermé	Pa	12
Buse d'évacuation	Ø cm	20 (optional 25)

Tests	
EN 13229	✓
BImSchV	niveau 1+2
15-A – Réglementation pour l'Autriche (01.01.2015)	X
Flamme Verte	(7) *****
Etiquette énergie	A

Configurations	
Type d'ouverture de porte	escamotable
Type de construction	A1/B1 / A2/B2
Indépendant de l'air ambiant	✓