

Déclaration de performance

selon le Règlement (EU) 305/2011



Numéro de référence: cookcook
Produit: CookCook
Type / Version: –
Génération: 3.1
Usage: Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides
Fabricant: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil / Suisse
Mandataire: –
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3
Organisme vérificateur agréé: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Allemagne
Rapport de test: RRF-15 18 5177

Norme harmonisée	EN 12815:2001 / A1:2004 / AC:2007		
Sécurité incendie	Réaction au feu A1		
Isolation thermique Silca 250 KM	arrière	4 / 5 / 4* cm	
	* ventilation arrière active, silicate de calcium / Air / silicate de calcium		
Distance minimale aux matériaux combustibles	Côté du corps / À côté de la plaque de cuisson	1 / 45	cm
Distance minimale dans la zone de rayonnement	Devant / côté	80	cm
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Satisfait		
Température de surface	Satisfait		
Sécurité électrique	–		
Possibilité d'entretien	Satisfait		
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD		
Emissions	CO (à 13 Vol-% O ₂)	1125	mg/m ³
	Poussières (à 13 Vol-% O ₂)	38	mg/m ³
Pression d'eau maximale de service	–	bar	
Température des fumées en puissance nominale	351	° C	
Puissance nominale	7.0	kW	
Plage de puissance	7.0	kW	
Puissance de chauffage de l'eau	–	kW	
Rendement	74	%	

Hinwil, 16.06.2020

Nom: Richard Landolt
Directeur

Signature: