

Déclaration de performance

selon le Règlement (EU) 305/2011



Numéro de référence: ke-36x74x48-gen-1
Produit: KE 36x74x48
Type/Version: –
Génération: 1

Usage: Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides

Fabricant: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil / Suisse

Mandataire: –

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3

Organisme vérificateur agréé: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Allemagne

Rapport de test: RRF-29 15 4006

Norme harmonisée	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Sécurité incendie	Réaction au feu A1		
Distance minimale aux matériaux combustibles	Epaisseur d'isolation arrière	13	cm
	Epaisseur d'isolation latérale	13	cm
	Epaisseur d'isolation dessus	–	cm
	Devant	100	cm
	Sol	–	cm
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Satisfait		
Température de surface	Satisfait		
Sécurité électrique	–		
Possibilité d'entretien	Satisfait		
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD		
Emissions	CO (à 13 Vol-% O ₂)	1000	mg/m ³
	Poussières (à 13 Vol-% O ₂)	23.0	mg/m ³
Pression d'eau maximale de service	–	bar	
Température des fumées en puissance nominale	266	° C	
Puissance nominale	11.3	kW	
Plage de puissance	12.1	kW	
Puissance de chauffage de l'eau	–	kW	
Rendement	86.0	%	

Hinwil, 25.11.2015

Nom: Christoph Rutschmann
Directeur

Signature: