

RÜEGG Celtis Fina-Line

STUDIO
rüegg
SWITZERLAND



L'élégance en acier noir

Une cheminée conventionnelle fait penser à une diva. Elle est unique et ne peut être installée sans une planification minutieuse et un surcroît de savoir-faire.

La nouvelle innovation sans prétention de Rüegg, dont le terme arboricole est tiré du latin Celtis, est livrée prête à l'emploi avec son habillage ingénieux. Elle combine les avantages d'un poêle-cheminée avec les avantages esthétiques et techniques de la cheminée classique.

Le revêtement, fabriqué en Suisse, est d'une grande simplicité et d'une beauté élégante. Réalisé en acier de 5 mm d'épaisseur, en deux déclinaisons de noir, cette cheminée puriste est la star discrète de votre salon au décor raffiné.

Les avantages de la cheminée Celtis de Rüegg en un clin d'œil :

- Une fois livrée, l'installation de Celtis **se réalise** en moins d'une journée **pratiquement sans émanation de poussières**
- **Encombrement réduit** : Peut être installé sur moins d'1m² de surface habitable et à une distance de seulement 1cm des cloisons inflammables, conformément à la réglementation de prévention des incendies
- **Vitres sur trois côtés** permettant une vue panoramique parfaite sur le feu crépitant
- **Facilité d'utilisation et fonctionnalité** : Le maniement de la vitre est aisé, elle reste propre longtemps et peut être déverrouillée facilement pour le nettoyage, puis replacée en un seul geste – rapidement et sans problème
- L'ingénieux joint à ressort en acier assure l'étanchéité des vitres dans les coins et **prévient des odeurs de fumée**
- **Entretien facile et durable** : Si une réparation s'avérait nécessaire, toutes les pièces mobiles peuvent être remplacées sans endommager l'habillage
- **Belles flammes** grâce à une conception ingénieuse de la chambre de combustion et à une circulation précise de l'air de combustion
- **Efficacité thermodynamique élevée** pour un taux d'émission très bas par rapport à la moyenne / Label énergétique A+
- Disponible en **deux finitions de surface différentes**, natural black ou chocolate black
- **Démontable** sans risque **de dommages** (p. ex. en cas de rénovation de la pièce)
- Disponible en option **avec unité de stockage d'énergie** supplémentaire

Vous trouverez ici d'autres inspirations crépitantes:




www.ruegg-cheminee.com

RÜEGG CELTIS: DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

Rüegg Celtis



R111-F 45 x 56 x 46

Dimensions		
Dimensions de la vitre (H x L x P)	cm	43 x 50 x 42
Dimensions du foyer (H x L x P)	cm	171 x 68 x 73
Poids total	kg	500
Formes		L
Données techniques		
Puissance nominale suivant EN	kW	8.2
Plage de puissance	kW	8.2–9.0
Rendement suivant essais EN	%	81.0
CO (à 13 Vol.% de O ₂)	mg/Nm ³	1250
CO (à 13 Vol.% de O ₂)	%	0.10
Particules fines (à 13 Vol.% de O ₂)	mg/Nm ³	27.0
Masse des gaz fermé	g/sec	7.7
Temp. moyenne des fumées fermé	°C	303
Tirage fermé	Pa	12
Buse d'évacuation	Ø cm	20
Tests		
EN 13240		RRF – 40 18 5175
VKF-Nr.		en cours
BImSchV		niveau 1+2
15-A – Réglementation pour l'Autriche (01.01.2015)		✓
Flamme Verte		*****
Etiquette énergie		A+
Configurations		
Type d'ouverture de porte		escamotable
Type de construction		A1/B1 / A2/B2
Indépendant de l'air ambiant		✓
Unité de stockage d'énergie en option		1 ou 2 kits de 50 kg chacun