

Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: rIII-45x80x46-gen-1
Prodotto: RIII 45x80x46
Tipo/Versione: –
Genere: 1
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil / Svizzera
Incaricato: –
Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Germania
Rapporto di prova: RRF-29 17 4621-1

Normative di riferimento	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Isolamento termico Silca 250KM	posteriore / laterale / superiore / pavimento	10 / - / - / 4	cm
Riferimento isolamento minerale per AGI Q 132	posteriore / laterale / superiore / pavimento	12* / - / - / 4	cm
	* quando si utilizza una parete primaria 100 mm		
Distanza minima nella zona di irraggiamento	Frontale / laterale	100 / 70	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	–		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO	(bez. 13 Vol-% O ₂)	1125 mg/m ³
	Polveri	(bez. 13 Vol-% O ₂)	12 mg/m ³
Pressione massima di servizio dell'acqua	– bar		
Temperatura dei fumi a potenza nominale	305 °C		
Potenza calorifica nominale	11.1 kW		
Valori potenza	12.2 kW		
Potenza di riscaldamento dell'acqua	– kW		
Potenza termica con un Sistema ad accumulo di calore	3.7 kW		
Rendimento	82 %		

Hinwil, 27.02.2019

Name: Richard Landolt
Direttore

Signature: