

Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: 720-gen-5
Prodotto: 720
Tipo/Versione: K / S / V
Genere: 5
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore: Rüegg Cheminée AG
Schwäntenmos 4
8126 Zumikon/ Svizzera
Incaricato: —

Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen/ Germania
Rapporto di prova: RRF-29 11 2514

Normative di riferimento	EN 13229:2001/ A2:2004/ AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Distanza minima da materiali infiammabili	Spessore dell'isolamento posteriore	7	cm
	Spessore dell'isolamento laterale	7	cm
	Spessore dell'isolamento superiore	—	cm
	Frontale	80	cm
	Pavimento	0	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	—		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	750	mg / m ³
	Polveri (bez. 13 Vol-% O ₂)	25.0	mg / m ³
Pressione massima di servizio dell'acqua	—	bar	
Temperatura dei fumi a potenza nominale	335	° C	
Potenza calorifica nominale	10.0	kW	
Valori potenza	10.3	kW	
Potenza di riscaldamento dell'acqua	—	kW	
Rendimento	78.4	%	

Zumikon, 01.07.2013

Name: Christoph Rutschmann
Direttore

Signature: