

Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: odeon-gen-1
Prodotto: Odeon
Tipo/Versione: K
Genere: 1
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore: Rüegg Cheminée AG
Schwäntenmos 4
8126 Zumikon / Svizzera
Incaricato: –
Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Germania
Rapporto di prova: RRF-29 13 3280

Normative di riferimento	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Distanza minima da materiali infiammabili	Spessore dell'isolamento posteriore	10	cm
	Spessore dell'isolamento laterale	0	cm
	Spessore dell'isolamento superiore	–	cm
	Frontale	80	cm
	Pavimento	0	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	–		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	1125	mg / m ³
	Polveri (bez. 13 Vol-% O ₂)	16.0	mg / m ³
Pressione massima di servizio dell'acqua	–	bar	
Temperatura dei fumi a potenza nominale	333	° C	
Potenza calorifica nominale	14.0	kW	
Valori potenza	15.0	kW	
Potenza di riscaldamento dell'acqua	–	kW	
Rendimento	80.3	%	

Zumikon, 01.07.2013

Name: Christoph Rutschmann
Direttore

Signature: