

Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: axinit-front
Prodotto: Axinit
Tipo/Versione: S
Genere: 1
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore: Rüegg Cheminée AG
Schwäntenmos 4
8126 Zumikon/Svizzera
Incaricato: –

Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Germania
Rapporto di prova: RRF-29 13 3411

Normative di riferimento	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Distanza minima da materiali infiammabili	Spessore dell'isolamento posteriore	10	cm
	Spessore dell'isolamento laterale	8	cm
	Spessore dell'isolamento superiore	–	cm
	Spessore dell'isolamento pavimento	6	cm
	Frontale	170	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	–		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	1250	mg/m ³
	Polveri (bez. 13 Vol-% O ₂)	21.0	mg/m ³
Pressione massimale di servizio dell'acqua	–	bar	
Temperatura dei fumi a potenza nominale	284	° C	
Potenza calorifica nominale	13.0	kW	
Valori potenza	14.2	kW	
Potenza di riscaldamento dell'acqua	–	kW	
Rendimento	83.0	%	

Zumikon, 30.09.2013

Name: Christoph Rutschmann
Direttore

Signature: