












# PREMIUM-LINE

Modello:	TERZA	ATRIUM	CUBEO	ODEON
				
<b>Dimensioni:</b>	<b>K</b>		<b>K</b>	<b>K</b>
Dimensioni dello sportello L x H	cm 80x56	360°x56	58/33x57	Ø 57x57
Dimensioni del focolare L x P x H	cm 108x64x159	Ø78/H 240-270	64x64x160	Ø 68x79x160
Peso totale	kg 335	350	337	310
<b>Forme:</b>	—	○	□	○
<b>Dati tecnici:</b>				
Potenza secondo normativa EN	kW 11.0	7.0	15.0	14.0
Potenza calorifica	kW 5.5-11.0	3.2-9.3	7.2-15.3	7.1-15.0
Resa secondo normativa EN	% 80.0	75.2	80.2	80.3
Emissioni di CO al 13% di O <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup> 1000	500	1250	1125
Emissioni di CO al 13% di O <sub>2</sub>	% 0.08	0.04	0.10	0.09
Emissioni di polveri al 13% di O <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup> 28	47	24	21.5
Portata dei fumi aperto/chiuso	g/sec 29.0/8.9	25.5/9.7	**/11.8	**/11.56
Temperatura media dei fumi aperto/chiuso	°C 220/335	232/359	**/304	**/333
Tiraggio aperto/chiuso	Pa 15/12	10/12	**/12	**/12
Diametro dello scarico fumi	Ø cm 25	30	25	25
<b>Collaudi e norme:</b>				
EN 13229	RRF - 29 09 2106	RRF - 29 07 1395	RRF - 29 11 2738	RRF - 23 13 3280
VKF - Svizzera	19776	11469	22792	22792
BlmSchV	fase 1+2	fase 1	fase 1+2	fase 1+2
Disposizione 15-A - Austria (01.01.2015)	X	-	X	X
Adatto a case a basso consumo energetico/Minergie	X	-	X	X
Flamme Verte	*****	*****	*****	*****
<b>Altre caratteristiche:</b>				
Apertura dello sportello				
Ritorno dello sportello (Bauart)	A/B2	A1/B1 / A/B2	A1/B1 / A/B2	A1/B1 / A/B2
Mantello di convezione del calore (supplementare)	-	-	-	-
Kit raccogli cenere	-	X	-	-
Focolare indipendente dall'aria ambiente	X	-	X	X

X si / - no / \*\* nessuna indicazione

## Forme

-  piatto
-  tunnel
-  2-lati
-  3-lati
-  4-lati
-  angolare 90°
-  prismatico
-  curvo
-  curvo a 180°
-  curvo a 270°
-  curvo a 360°
-  ellittico

-  Vetro con azionamento elettrico
-  Sportello con apertura a saliscendi
-  Sportello con apertura ad anta

Bauart: A1/B1 = dispositivo di ritorno automatico dello sportello / A/B2 = chiusura manuale, possibilità di utilizzo a camino aperto

S = Camino a convezione naturale  
V = Camino a ventilazione forzata  
K = Camino ad irraggiamento senza mantello di convezione