

Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: violino-45x80-gen-1
Prodotto: Violino 45x80
Tipo/Versione: –
Genere: 1
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil / Svizzera
Incaricato: –
Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Germania
Rapporto di prova: RRF-29 15 4184-1

Normative di riferimento	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Isolamento termico Silca 250KM	posteriore / laterale / superiore / pavimento	12 / 12 / - / 4	cm
Riferimento isolamento minerale per AGI Q 132	posteriore / laterale / superiore / pavimento	14* / 14* / - / 4	cm * quando si utilizza una parete primaria 100 mm
Distanza minima nella zona di irraggiamento		150	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	–		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	1125	mg/m ³
	Polveri (bez. 13 Vol-% O ₂)	23	mg/m ³
Pressione massimale di servizio dell'acqua		–	bar
Temperatura dei fumi a potenza nominale		273	° C
Potenza calorifica nominale		9.2	kW
Valori potenza		10.1	kW
Potenza di riscaldamento dell'acqua		–	kW
Potenza termica con un Sistema ad accumulo di calore		3.1	kW
Rendimento		80	%

Hinwil, 27.02.2019

Name: Richard Landolt
Direttore

Signature: