

Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: cookcook
Prodotto: CookCook
Tipo/Versione: –
Genere: 3.1
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil / Svizzera
Incaricato: –
Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Germania
Rapporto di prova: RRF-29 18 5116-1

Normative di riferimento	EN 12815:2001 / A1:2004 / AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Isolamento termico Silca 250KM	posteriore	4 / 5 / 4*	cm
	* ventilazione attiva posteriore, Calciumsilicat / Aria / Calciumsilicat		
Distanza minima da materiali combustibili	Lateralmente al basamento / Lateralmente al piano cottura	1 / 45	cm
Distanza minima nella zona di irraggiamento	Frontale	80	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	–		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO	(bez. 13 Vol-% O ₂)	1125 mg/m ³
	Polveri	(bez. 13 Vol-% O ₂)	38 mg/m ³
Pressione massima di servizio dell'acqua	–		bar
Temperatura dei fumi a potenza nominale	351		° C
Potenza calorifica nominale	7.0		kW
Valori potenza	7.0		kW
Potenza di riscaldamento dell'acqua	–		kW
Rendimento	74		%

Hinwil, 16.06.2020

Name: Richard Landolt
Direttore

Signature: