

RÜEGG ODEON Premium-Line



RÜEGG ODEON – UNA SCOMMESSA VINCENTE!

ODEON di Rüegg garantisce tecnologia raffinata, finiture di qualità, una combustione pulita e la più elevata qualità svizzera.

Con il camino ODEON, Rüegg promette un incredibile piacere in compagnia del fuoco. Come il suo fratello CUBEO® dalle linee squadrate, anche ODEON rivela la chiara visione del fuoco scoppiettante. Il suo vetro curvo offre una **vista unica e magnifica a 270° della fiamma** – la combinazione perfetta di calore, protezione, sicurezza e indipendenza.

ODEON è l'ideale se ti piacciono le forme armoniose e permette di enfatizzare al meglio gli accenti architettonici di qualità. ODEON trova la sua collocazione per eccellenza nel soggiorno o nelle stanze aperte con una buona altezza del locale. Soddisfa tuttavia qualsiasi requisito estetico anche appoggiato ad una parete o integrato in un angolo offrendo momenti di puro piacere del fuoco!

**Non ti sei mai sentito così bene.
ODEON – semplicemente un successo!**

Per ulteriori ispirazioni scoppiettanti:



www.ruegg-cheminee.com

Nuove prospettive mozzafiato sul fuoco, combinata con una tecnologia sofisticata

- **La vista del fuoco a 270 °** crea prospettive inaspettate sul gioco animato delle fiamme.
- **Una fiamma unica** grazie al design intelligente della camera di combustione e alla guida precisa dell'aria di combustione.
- Camera di combustione rivestita con **Thermobrikk®**.
- **Spazio richiesto** per l'installazione: da 0,8 m².
- **Durata e affidabilità** con la comprovata qualità svizzera.
- Omologato secondo le direttive dei **test ambientali** richiesti.

Ulteriori vantaggi dei nostri focolari in un colpo d'occhio:

- Apertura facile dello sportello
- Tutte i pezzi sono sostituibili
- Facile da pulire

Tutte queste caratteristiche rendono ODEON un gioiello unico per momenti preziosi.

RÜEGG ODEON: DATI TECNICI



Dimensioni

Dimensione superficie visuale del focolare H x Ø	cm	57 x Ø 57
Dimensione superficie vetrata H x Ø	cm	54 x Ø 57
Dimensioni del focolare H x L x P	cm	165 x 65 x 80
Peso totale	kg	310
Superficie minima d'installazione	cm	79 x 95

Forme



Dati Tecnici

Potenza secondo normativa EN	kW	14.0
Potenza calorifica	kW	7.1-15.0
Resa secondo normativa EN	%	80.3
Emissioni di CO al 13% di O ₂	mg/m ³	1125
Emissioni di CO al 13% di O ₂	%	0.09
Emissioni di polveri al 13% di O ₂	mg/m ³	21.5
Portata dei fumi	g/sec	11.56
Temperatura media dei fumi	°C	333
Tiraggio	Pa	12
Diametro dello scarico fumi	Ø cm	25

Collaudi e norme

UE	EN 13229	RRF-29 13 3280
Svizzera	VKF No.	22792
Germania	BImSchV	Stufe 1+2
Austria	Regulation 15-A	✓
Francia	Flamme Verte	(7) *****
Etichetta energia		A

Altre caratteristiche

Ritorno dello sportello	A1/B1 / A/B2
Focolare indipendente dall'aria ambiente	✓