

Referentienummer: prismalo-500-gen-4  
Productnaam: Prismalo 500  
Type/Versie: K / S / V  
Generatie: 4  
Gebruiksdoel: Inbouwhaard voor vaste brandstoffen zonder bereiding van warm water  
Fabrikant: Rüegg Cheminée AG  
Schwäntenmos 4  
8126 Zumikon / Zwitserland  
Gevolmachtigde: –

Systeem ter evaluatie van de vermogensbestendigheid: 3  
Gecertificeerd keuringsinstituut: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
NB 1625  
Im Lipperfeld 34b  
46047 Oberhausen / Duitsland  
Keuringscertificaat: RRF-29 11 2516

Geharmoniseerde norm	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Brandveiligheid	Verbrandingswijze A1		
Minimale afstand tot brandbare materialen	Isolatie dikte achterzijde	7	cm
	Isolatie dikte zijkanten	7	cm
	Isolatie dikte plafond	–	cm
	Voorzijde	80	cm
	Bodem	0	cm
Brandgevaar door het uitvallen van brandende brandstoffen	Vervuld		
Oppervlaktetemperatuur	Vervuld		
Elektrische veiligheid	–		
Reinigingsmogelijkheid	Vervuld		
Mechanische stevigheid voor het dragen van de schoorsteen	NPD		
Emissie	CO (bij 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	750	mg / m <sup>3</sup>
	Stof (bij 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	23.0	mg / m <sup>3</sup>
Maximale waterzijdige bedrijfsdruk	–	bar	
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	355	° C	
Nominaal vermogen	10.0	kW	
Ruimte verwarmingsvermogen	10.8	kW	
Water verwarmingsvermogen	–	kW	
Rendement	78.0	%	

Zumikon, 01.07.2013

Naam: Christoph Rutschmann  
Zaakvoeder

Handtekening:

