

Referentienummer: ke-36x74x48-gen-1
Productnaam: KE 36x74x48
Type / Versie: –
Generatie: 1

Gebruiksdoel: Inbouwhaard voor vaste brandstoffen zonder bereiding van warm water

Fabrikant: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil / Zwitserland

Gevolmachtigde: –

Systeem ter evaluatie van de vermogensbestendigheid: 3

Gecertificeerd keuringsinstituut: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Duitsland

Keuringscertificaat: RRF-29 15 4006

Geharmoniseerde norm	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Brandveiligheid	Verbrandingswijze A1		
Minimale afstand tot brandbare materialen	Isolatie dikte achterzijde	13	cm
	Isolatie dikte zijkanten	13	cm
	Isolatie dikte plafond	–	cm
	Voorzijde	100	cm
	Bodem	–	cm
Brandgevaar door het uitvallen van brandende brandstoffen	Vervuld		
Oppervlaktetemperatuur	Vervuld		
Elektrische veiligheid	–		
Reinigingsmogelijkheid	Vervuld		
Mechanische stevigheid voor het dragen van de schoorsteen	NPD		
Emissie	CO (bij 13 Vol-% O ₂)	1000	mg/m ³
	Stof (bij 13 Vol-% O ₂)	23.0	mg/m ³
Maximale waterzijdige bedrijfsdruk	–	bar	
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	266	°C	
Nominaal vermogen	11.3	kW	
Ruimte verwarmingsvermogen	12.1	kW	
Water verwarmingsvermogen	–	kW	
Rendement	86.0	%	

Hinwil, 25.11.2015

Naam: Christoph Rutschmann
Zaakvoeder

Handtekening:

