

Referentienummer: axinit-front
Productnaam: Axinit
Type / Versie: S
Generatie: 1
Gebruiksdoel: Inbouwhaard voor vaste brandstoffen zonder bereiding van warm water
Fabrikant: Rüegg Cheminée AG
Schwäntenmos 4
8126 Zumikon / Zwitserland
Gevolmachtigde: –
Systeem ter evaluatie van de vermogensbestendigheid: 3
Gecertificeerd keuringsinstituut: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Duitsland
Keuringscertificaat: RRF-29 13 3411

Geharmoniseerde norm	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Brandveiligheid	Verbrandingswijze A1		
Minimale afstand tot brandbare materialen	Isolatie dikte achterzijde	10	cm
	Isolatie dikte zijkanten	8	cm
	Isolatie dikte plafond	–	cm
	Isolatie dikte bodem	6	cm
	Voorzijde	170	cm
Brandgevaar door het uitvallen van brandende brandstoffen	Vervuld		
Oppervlaktetemperatuur	Vervuld		
Elektrische veiligheid	–		
Reinigingsmogelijkheid	Vervuld		
Mechanische stevigheid voor het dragen van de schoorsteen	NPD		
Emissie	CO (bij 13 Vol-% O ₂)	1250	mg / m ³
	Stof (bij 13 Vol-% O ₂)	21.0	mg / m ³
Maximale waterzijdige bedrijfsdruk	–	bar	
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	284	° C	
Nominaal vermogen	13.0	kW	
Ruimte verwarmingsvermogen	14.2	kW	
Water verwarmingsvermogen	–	kW	
Rendement	83.0	%	

Zumikon, 30.09.2013

Naam: Christoph Rutschmann
Zaakvoeder

Handtekening:

