

RÜEGG RII Flex-Line



Hier is hij dan: de nieuwe RÜegg RII, de jongste telg in de RÜegg-familie

Bij RÜegg Schweiz maken wij al meer dan 60 jaar met veel passie hoogwaardige (open) haarden. Onze innovaties zijn al tientallen jaren toonaangevend. Deze kwaliteiten worden ook gecombineerd in de 2-zijdige RÜegg RII, die dankzij het mooie vlammenpatroon de romantiek van het kampvuur tussen de vier muren verspreidt en technisch verrast met slimme details.

Zowel één-, twee- als driezijdig biedt de RÜegg Flex-Line de modernste techniek en een zeer uitgebreide hoeveelheid producten in uiteenlopend design.

De RÜegg RII, geïnstalleerd door een RÜegg-studio in uw omgeving: mooier vuur bestaat er niet!

Alle voordelen van de nieuwe, tweezijdige RÜegg RII in één oogopslag:

- **Eenvoudige bediening** en **functionaliteit**: uiterst licht lopende ruiten, die lang schoon blijven en voor het reinigen eenvoudig kunnen worden ontgrendeld om achteraf met een handbeweging weer in het mechanisme te worden geklikt – snel en probleemloos
- **Duurzaamheid** en **betrouwbaarheid** in beproefde Zwitserse kwaliteit: indien de haard ooit gerepareerd moet worden, dan kunnen alle beweegbare delen afzonderlijk worden vervangen terwijl de ombouw intact kan blijven
- **Prachtig vlammenpatroon** dankzij het slimme ontwerp van de verbrandingskamer en de precieze luchttoevoer
- De flikkerende vlammen komen dankzij het unieke **RÜegg-design** met vele slimme details optimaal tot hun recht
- Dankzij de architectuur van de RÜegg RII heeft u **alle vrijheid** bij de **persoonlijke vormgeving** van uw haard
- Als **installatie voor warme lucht of opslagfaciliteit** getest en ontwikkeld voor energiezuinige woningen
- Efficiënte **bijverwarming**: bespaart olie, gas en geld
- Uitstekende **prijs-kwaliteitverhouding**
- **Hoog efficiëntieniveau** en een uitstoot die onder het gemiddelde ligt
- **Voldoet aan de relevante Europese energie- en milieuwetgeving**

Meer knisperende inspiratie vindt u hier:



www.ruegg-cheminee.com

RÜEGG RII: TECHNISCHE GEGEVENS

Modell

Rüegg RII



Afmetingen		RII 50x80x42	RII 50x80x50	50x100x42	50x100x50
Lichte inbouwopening haard H x B x D	cm	50x80x42	50x80x50	50x100x42	50x100x50
Afmetingen van het keramische glas (HxBxD)	cm	47x74x37	47x74x45	47x94x37	47x94x45
Afmetingen toestel buitenzijde (HxBxD)	cm	127x91x53	127x91x61	127x110x56	127x110x61
Bruto gewicht	kg	230	242	270	280
Minimaal benodigde plaatsingsruimte	cm			> 125x70	> 125x70
Vormen					
Technische gegevens					
Nominaal vermogen in EN	kW	11.0	11.5	10.9	12.9
Capaciteit range	kW	11.0-11.7	11.5-12.7	10.9-12	12.9-14.2
Warmteafgifte warmte-accumulerende haard	kW	3.7	3.9	3.7	4.3
Efficiency EN tests	%	82.0	81.0	80.0	81.0
CO met 13% O ₂ inhoud zoals per EN test	mg/m ³	1250	1250	1125	875
CO met 13% O ₂ inhoud zoals per EN test	%	0.10	0.10	0.09	0.07
Fijn stof met 13% O ₂	mg/m ³	24	25	39	28.0
Gas massa open/gesloten	g/sec	9.6	11.4	9.4	11.4
Gemiddelde rookgas temperatuur open/gesloten	°C	288	297	332	339
Natuurlijke trek open/gesloten	Pa	12	12	12	12
Diameter afvoer	Ø cm	20 (optional 25)	20 (optional 25)	20 (optional 25)	20 (optional 25)
Examens					
EN 13229		✓	✓	✓	✓
BImSchV		stage 1+2	stage 1+2	stage 1+2	stage 1+2
15-A - Verordening voor Oostenrijk (01.01.2015)		X	X	X	X
Flamme Verte		(7) *****	(7) *****	(7) *****	(7) *****
Certificato Ambientale		4 stelle	4 stelle	4 stelle	4 stelle
Energielabel		A+	A+	A	A+
Toepassingen					
Deur opening					
Construction type		A1/B1 / A2/B2	A1/B1 / A2/B2	A1/B1 / A2/B2	A1/B1 / A2/B2
Onafhankelijk van lucht in opstelruimte		✓	✓	✓	✓