

Leistungserklärung

Gemäss der Verordnung (EU) 305/2011

Diese EG-Konformitätserklärung gilt für das unten beschriebene Produkt und beschreibt die Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:

2009/125/EC Richtlinie für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesign)

Hierbei relevante Verordnung: (EU) 2015/1185

Referenznummer:	KII 50x80x50 Star Gen. 1
Produkt:	KII 50x80x50 Star
Typ / Version:	—
Generation:	1
Verwendungszweck:	Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung
Hersteller:	Rüegg Cheminée Schweiz AG Studbachstrasse 7 8340 Hinwil / Schweiz
Bevollmächtigter:	—
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	3
Notifizierte Prüfstelle:	Kiwa Cermet Italia S.p.A NB 0476 Viale Venezia 45 31020 San Vendemiano / Italy

Prüfbericht	2012979		
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC: 2007		
Brandsicherheit	Erfüllt		
Brandverhalten	A1 nach EN 13501-1		
Wärmedämmung Silca 250KM	Hinten / Seite / Decke / Boden	10 / 10 / - / 4	cm
Referenzdämmstoff Mineralwolle nach AGI Q 132 * bei Verwendung einer 10 cm Vormauerung	Hinten / Seite / Decke / Boden	12* / 12* / - / 4	cm
Mindestabstand im Strahlungsbereich	Front / Seite	125 / 110	cm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	—		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Wärmeleistung / Energieeffizienz	Erfüllt		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	≤ 1250 ≤ 0.10	mg/m ³ %
Emissionen bei Verbrennung nach EN 16510-1	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	≤ 1500 ≤ 0.12	mg/m ³ %
Abgastemperatur in der Messstrecke / am Stutzen bei Nennwärmeleistung	206 / 247		°C
Nennwärmeleistung	16.8		kW
Raumwärmeleistung	16.8		kW
Wasserwärmeleistung	—		kW
Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin	—		kW
Wirkungsgrad	≥ 80		%
Wirkungsgrad nach EN 16510-1	≥ 75		%

Hinwil, 20.12.2024

Name: Richard Landolt
Geschäftsführer

Unterschrift:



Declaration of Performance

According to Regulation (EU) 305/2011

This EC declaration of conformity applies to the product described below and describes its compliance with the following directives:

2009/125/EC Directive establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

Relevant regulation here: (EU) 2015/1185

Identification code:	KII 50x80x50 Star Gen. 1
Product:	KII 50x80x50 Star
Type / Version:	—
Generation:	1
Intended use:	Insert appliance or open fire without hot water supply
Manufacturer:	Rüegg Cheminée Schweiz AG Studbachstrasse 7 8340 Hinwil / Switzerland
Authorized representative:	—
System of assessment and verification of constancy of performance:	3
Notified laboratory:	Kiwa Cermet Italia S.p.A NB 0476 Viale Venezia 45 31020 San Vendemiano / Italy

Test report:	2012979			
Harmonized technical specification	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC: 2007			
Fire safety	Pass			
Reaction to fire	A1 resp. EN 13501-1			
Heat insulation Silca 250KM	Rear / side / ceiling / floor	10 / 10 / - / 4	cm	
Reference insulation mineral insulation to AGI Q 132 * when using a 100 mm non -combustible primary wall	Rear / side / ceiling / floor	12* / 12* / - / 4	cm	
Minimum distance in the radiation zone	Front / side	125 / 110	cm	
Risk of burning fuel falling out	Pass			
Surface temperature	Pass			
Electrical safety	—			
Cleanability	Pass			
Mechanical resistance to carry a chimney / flue	NPD			
Heat output / Energy efficiency	Pass			
Emissions of combustion	CO (resp. 13 Vol-% O2)	≤ 1250 ≤ 0.10	mg/m ³ %	
Emissions of combustion according to EN 16510-1	CO (resp. 13 Vol-% O2)	≤ 1500 ≤ 0.12	mg/m ³ %	
Flue gas temperature in the measuring section / at the nozzle at nominal heat output		206 / 247	°C	
Nominal heat output		16.8	kW	
Room heating output		16.8	kW	
Water heating output		—	kW	
Plant heat output construction storage chimney		—	kW	
Energy efficiency		≥ 80	%	
Energy efficiency according to EN 16510-1		≥ 75	%	

Hinwil, 20.12.2024

Name: Richard Landolt
Director

Signature:



Déclaration de performance

Selon le Règlement (EU) 305/2011

La présente déclaration de conformité CE s'applique au produit décrit ci-dessous et décrit sa conformité aux directives suivantes :

2009/125/CE Directive relative à la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Règlement pertinent : (UE) 2015/1185

Numéro de référence:	KII 50x80x50 Star Gen. 1
Produit:	KII 50x80x50 Star
Type / Version:	—
Génération:	1
Usage:	Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides
Fabricant:	Rüegg Cheminée Schweiz AG Studbachstrasse 7 8340 Hinwil / Suisse
Mandataire:	—
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	3
Organisme vérificateur agréé:	Kiwa Cermet Italia S.p.A NB 0476 Viale Venezia 45 31020 San Vendemiano / Italy

Rapport de test:	2012979			
Norme harmonisée	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC: 2007			
Sécurité incendie	Conforme			
Tenue au feu	A1 à EN 13501-1			
Isolation thermique Silca 250 KM	Arrière / latérale / dessus / sol	10 / 10 / - / 4	cm	
Isolation de référence en laine minérale selon AGI Q 132 * En application sur un mur de protection de 100 mm	Arrière / latérale / dessus / sol	12* / 12* / - / 4	cm	
Distance minimale dans la zone de rayonnement	Devant / côté	125 / 110	cm	
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Conforme			
Température de surface	Conforme			
Sécurité électrique	—			
Possibilité d'entretien	Conforme			
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD			
Rendement thermique / efficacité énergétique	Conforme			
Emissions	CO (à 13 Vol-% O2)	≤ 1250 ≤ 0.10	mg/m ³ %	
Emissions selon EN 16510-1	CO (à 13 Vol-% O2)	≤ 1500 ≤ 0.12	mg/m ³ %	
Température des fumées dans la section de mesure / à la buse en puissance nominale		206 / 247	°C	
Puissance nominale		16.8	kW	
Plage de puissance		16.8	kW	
Puissance de chauffage de l'eau		—	kW	
Restitution en installation de type cheminée à accumulation		—	kW	
Rendement		≥ 80	%	
Rendement selon EN 16510-1		≥ 75	%	

Hinwil, 20.12.2024

Nom: Richard Landolt
Directeur

Signature:



Prestatieverklaring

Volgens verordening (EU) 305/2011

Deze EG-conformiteitsverklaring geldt voor het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen:

2009/125/EG Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign)

Hierbij relevante verordening: (EU) 2015/1185

Referentienummer:	KII 50x80x50 Star Gen. 1
Productnaam:	KII 50x80x50 Star
Type / Versie:	—
Generatie:	1
Gebruiksdoel:	Inbouwhaard voor vaste brandstoffen zonder bereiding van warm water
Fabrikant:	Rüegg Cheminée Schweiz AG Studbachstrasse 7 8340 Hinwil / Zwitserland
Gevolmachtigde:	—
Systeem ter evaluatie van de vermogensbestendigheid:	3
Gecertificeerd keuringsinstituut:	Kiwa Cermet Italia S.p.A NB 0476 Viale Venezia 45 31020 San Vendemiano / Italy

Keuringscertificaat	2012979			
Geharmoniseerde norm	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC: 2007			
Brandveiligheid	Voldoet			
Verbrandingswijze	A1 naar EN 13501-1			
Warmte-isolatie Silca 250KM	Achterzijde / Zijkant / Plafond / Vloer	10 / 10 / - / 4	cm	
Eisen isolatiematerialen volgens AGI-Q 132 * bij gebruik van een 100 mm onbrandbare primaire wand	Achterzijde / Zijkant / Plafond / Vloer	12* / 12* / - / 4	cm	
Minimale afstand in de straling zone	Voorzijde / Zijkant	125 / 110	cm	
Brandgevaar door het uitvallen van brandende brandstoffen	Voldoet			
Oppervlaktetemperatuur	Voldoet			
Elektrische veiligheid	—			
Reinigingsmogelijkheid	Voldoet			
Mechanische stevigheid voor het dragen van de schoorsteen	NPD			
Warmteafgifte / energie-efficiëntie	Voldoet			
Emissie	CO (bii 13 Vol-% O2)	≤ 1250 ≤ 0.10	mg/m ³ %	
Emissie volgens EN 16510-1	CO (bii 13 Vol-% O2)	≤ 1500 ≤ 0.12	mg/m ³ %	
Rookgastemperatuur in de meetsectie / bij de sproeier bij nominaal vermogen		206 / 247	°C	
Nominaal vermogen		16.8	kW	
Ruimteverwarmend vermogen		16.8	kW	
Waterverwarmend vermogen		—	kW	
Warmtecapaciteit van de installatie structuur warmteopslagkachel		—	kW	
Rendement		≥ 80	%	
Rendement volgens EN 16510-1		≥ 75	%	

Hinwil, 20.12.2024

Name: Richard Landolt
Directeur

Handtekening:



Dichiarazione di prestazione

Secondo normativa (EU) 305/2011

Questa dichiarazione di conformità CE si applica al prodotto descritto di seguito e ne descrive la conformità alle seguenti direttive:

2009/125/CE Direttiva relativa all'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Regolamento pertinente: (UE) 2015/1185


Numero di riferimento:	KII 50x80x50 Star Gen. 1
Prodotto:	KII 50x80x50 Star
Tipo / Versione:	—
Genere:	1
Utilizzo:	Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore:	Rüegg Cheminée Schweiz AG Studbachstrasse 7 8340 Hinwil / Svizzera
Incaricato:	—
Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni	3
Revisore:	Kiwa Cermet Italia S.p.A NB 0476 Viale Venezia 45 31020 San Vendemiano / Italy

Rapporto di prova:	2012979		
Normative di riferimento	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC: 2007		
Normativa antincendio	Soddisfatto		
Reazione al fuoco	A1 rel. EN 13501-1		
Isolamento termico Silca 250KM	Posteriore / laterale / superiore / pavimento	10 / 10 / - / 4	cm
Riferimento isolamento minerale per AGI Q 132 * quando si utilizza una muratura di protezione di 100 mm	Posteriore / laterale / superiore / pavimento	12* / 12* / - / 4	cm
Distanza minima nella zona di irraggiamento	Frontale / laterale	125 / 110	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	—		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Potenza termica / efficienza energetica	Soddisfatto		
Emissioni	CO (rel. 13 Vol-% O ₂)	≤ 1250 ≤ 0.10	mg/m ³ %
Emissioni secondo EN 16510-1	CO (rel. 13 Vol-% O ₂)	≤ 1500 ≤ 0.12	mg/m ³ %
Temperatura dei fumi nella sezione di misura / all'ugello a potenza nominale	206 / 247		°C
Potenza calorifica nominale	16.8		kW
Valori potenza	16.8		kW
Potenza di riscaldamento dell'acqua	—		kW
Potenza termica con un Sistema ad accumulo di calore	—		kW
Rendimento	≥ 80		%
Rendimento secondo EN 16510-1	≥ 75		%

Hinwil, 20.12.2024

Nome: Richard Landolt
Direttore

Firma:



Izjava o zmogljivosti

V skladu z Odlokom (EU) 305/2011

Ta izjava o skladnosti ES velja za spodaj opisan izdelek in opisuje skladnost z naslednjimi direktivami:

Direktiva 2009/125/ES o določitvi tehničnih zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (ekološka zasnova)

Ustrezna uredba: (EU) 2015/1185

Referenčna številka:	KII 50x80x50 Star Gen. 1
Izdelek:	KII 50x80x50 Star
Tip/različica:	—
Generacija:	1
Namen uporabe:	Kaminski vložek za trda goriva brez segrevanja vode
Proizvajalec:	Rüegg Cheminée Schweiz AG Studbachstrasse 7 8340 Hinwil / Švica
Pooblaščen oseba:	—
Sistem za oceno obstojnosti lastnosti:	3
Priglašeni kontrolni organ:	Kiwa Cermet Italia S.p.A NB 0476 Viale Venezia 45 31020 San Vendemiano / Italy

Poročilo o pregledu:	2012979			
Usklajene tehnične specifikacije	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC: 2007			
Požarna varnost	Izpolnjeno			
Požarne lastnosti	A1 v zvezi s EN 13501-1			
Toplotna izolacija Silca 250KM	Zadaj / na strani / strop / tla	10 / 10 / - / 4	cm	
Referenčni izolirni material mineralna volna v skladu z AGI Q 132	Zadaj / na strani / strop / tla	12* / 12* / - / 4	cm	
* pri uporabi 100-mm zunanjega zaščitnega zidu				
Najmanjša razdalja na območju sevanja	Spredaj / na strani	125 / 110	cm	
Požarna nevarnost zaradi izpadanja gorečega goriva	Izpolnjeno			
Temperatura površine	Izpolnjeno			
Električna varnost	—			
Možnost čiščenja	Izpolnjeno			
Mehanska trdnost za podpiranje dimnika	NPD			
Toplotna moč / energetska učinkovitost	Izpolnjeno			
Emisije pri izgorevanju	CO	(v zvezi s 13 Vol-% O ₂)	≤ 1250 ≤ 0.10	mg/m ³ %
Emisije pri izgorevanju v skladu z EN 16510-1	CO	(v zvezi s 13 Vol-% O ₂)	≤ 1500 ≤ 0.12	mg/m ³ %
Temperatura izpušnih plinov v merilnem delu / v šobi pri nazivni moči ogrevanja	206 / 247			°C
Nazivna moč ogrevanja	16.8			kW
Izhodna toplotna moč za prostor	16.8			kW
Izhodna toplotna moč za vodo	—			kW
Izhodna toplotna moč naprave, sestava kamina	—			kW
Stopnja učinkovitosti	≥ 80			%
Stopnja učinkovitosti v skladu z EN 16510-1	≥ 75			%

Hinwil, 20.12.2024

Ime: Richard Landolt
Direktor

Podpis:

