

Déclaration de performance

selon le Règlement (EU) 305/2011



Numéro de référence: violino-45x60-gen-1
Produit: Violino 45x60
Type/Version: –
Génération: 1
Usage: Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides
Fabricant: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil / Suisse
Mandataire: –
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3
Organisme vérificateur agréé: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Allemagne
Rapport de test: RRF-29 15 4144-2

Norme harmonisée	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Sécurité incendie	Réaction au feu A1		
Isolation thermique Silca 250 KM	arrière / arrière / dessus / sol	12 / 12 / - / 4	cm
Isolation de référence en laine minérale selon AGI Q 132	arrière / arrière / dessus / sol	14* / 14* / - / 4	cm * En application sur un mur de protection de 100 mm
Distance minimale dans la zone de rayonnement		125	cm
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Satisfait		
Température de surface	Satisfait		
Sécurité électrique	–		
Possibilité d'entretien	Satisfait		
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD		
Emissions	CO (à 13 Vol-% O ₂)	1250	mg/m ³
	Poussières (à 13 Vol-% O ₂)	11,0	mg/m ³
Pression d'eau maximale de service		–	bar
Température des fumées en puissance nominale		256	° C
Puissance nominale		8,4	kW
Plage de puissance		9,2	kW
Puissance de chauffage de l'eau		–	kW
Rendement		84,0	%

Hinwil, 15.09.2017

Nom: Christoph Rutschmann
Directeur

Signature: