

Numéro de référence: violino-65x87-gen-1  
 Produit: Violino 65x87  
 Type/Version: –  
 Génération: 1  
 Usage: Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides  
 Fabricant: Rüegg Cheminée Schweiz AG  
 Studbachstrasse 7  
 8340 Hinwil/Suisse  
 Mandataire: –  
 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3  
 Organisme vérificateur agréé: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
 NB 1625  
 Im Lipperfeld 34b  
 46047 Oberhausen/Allemagne  
 Rapport de test: RRF-29 15 3981-1

Norme harmonisée	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Sécurité incendie	Réaction au feu A1		
Distance minimale aux matériaux combustibles	Epaisseur d'isolation arrière	15	cm
	Epaisseur d'isolation latérale	15	cm
	Epaisseur d'isolation dessus	–	cm
	Epaisseur d'isolation sol	4	cm
	Devant	170	cm
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Satisfait		
Température de surface	Satisfait		
Sécurité électrique	–		
Possibilité d'entretien	Satisfait		
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD		
Emissions	CO (à 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	1250	mg/m <sup>3</sup>
	Poussières (à 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	14.0	mg/m <sup>3</sup>
Pression d'eau maximale de service	–	bar	
Température des fumées en puissance nominale	340	°C	
Puissance nominale	13.3	kW	
Plage de puissance	14.6	kW	
Puissance de chauffage de l'eau	–	kW	
Rendement	78.0	%	

Hinwil, 25.11.2015

Nom: Christoph Rutschmann  
Directeur

Signature:

