

Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: venus-gen-2+3
Prodotto: Venus 510/570/680
Tipo/Versione: HK/HS/K/Links/Rechts
Genere: 2 + 3
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore: Rüegg Cheminée AG
Schwäntenmos 4
8126 Zumikon/Svizzera
Incaricato: –

Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Germania
Rapporto di prova: RRF-29 01 14 / RRF-01 24

Normative di riferimento	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Distanza minima da materiali infiammabili	Spessore dell'isolamento posteriore	8	cm
	Spessore dell'isolamento laterale	8	cm
	Spessore dell'isolamento superiore	–	cm
	Frontale	80	cm
	Pavimento	0	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	–		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	1250	mg/m ³
	Polveri (bez. 13 Vol-% O ₂)	37.0	mg/m ³
Pressione massima di servizio dell'acqua	–	bar	
Temperatura dei fumi a potenza nominale	295	°C	
Potenza calorifica nominale	7.0	kW	
Valori potenza	7.6	kW	
Potenza di riscaldamento dell'acqua	–	kW	
Rendimento	79.1	%	

Zumikon, 01.07.2013

Name: Christoph Rutschmann
Direttore

Signature: