

# Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: ke-36x74x48-gen-1  
Prodotto: KE 36x74x48  
Tipo/Versione: –  
Genere: 1  
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido  
Produttore: Rüegg Cheminée Schweiz AG  
Studbachstrasse 7  
8340 Hinwil / Svizzera  
Incaricato: –  
Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3  
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
NB 1625  
Im Lipperfeld 34b  
46047 Oberhausen / Germania  
Rapporto di prova: RRF-29-15-4006

Normative di riferimento	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Distanza minima da materiali infiammabili	Spessore dell'isolamento posteriore	13	cm
	Spessore dell'isolamento laterale	13	cm
	Spessore dell'isolamento superiore	–	cm
	Frontale	100	cm
	Pavimento	–	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	–		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO (bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	1000	mg/m <sup>3</sup>
	Polveri (bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	23.0	mg/m <sup>3</sup>
Pressione massima di servizio dell'acqua	–	bar	
Temperatura dei fumi a potenza nominale	266	° C	
Potenza calorifica nominale	11.3	kW	
Valori potenza	12.1	kW	
Potenza di riscaldamento dell'acqua	–	kW	
Rendimento	86.0	%	

Hinwil, 25.11.2015

Name: Christoph Rutschmann  
Direttore

Signature: