

# RÜEGG RII Flex-Line

**RÜEGG**  
SWITZERLAND  
L'ORIGINALE



## Diamo il benvenuto al nuovo RÜEGG RII, il nuovo arrivato nella famiglia RÜEGG!

Da oltre 60 anni RÜEGG Svizzera costruisce con passione camini di alta qualità per voi.

Le nostre novità stabiliscono gli standard nel settore da decenni. Queste qualità si ritrovano anche nel nuovo RÜEGG RII il nuovo modello angolare che, grazie allo splendido effetto delle fiamme, emana tra le mura domestiche il romanticismo di un falò, sorprendendo con raffinati dettagli tecnici.

Che sia a uno, due o tre lati, la linea Flex-Line di RÜEGG offre la tecnologia più all'avanguardia e una varietà di prodotti estremamente ampia nel design più filigranato.

**Il RÜEGG RII, installato nel vostro ambiente da uno Studio RÜEGG: un fuoco non potrebbe essere più piacevole!**

## Panoramica dei vantaggi del nuovo RÜEGG RII Modello vetrato angolare:

- **Semplicità d'uso e funzionalità:** i vetri dello sportello, scorrevole con un sofisticato e leggero meccanismo saliscendi rimangono puliti a lungo e possono essere aperti facilmente per la loro pulizia grazie ad un pratico meccanismo rapido e semplice
- **Lunga durata e affidabilità** nella consolidata qualità svizzera: se mai dovesse essere necessaria una riparazione, tutti i componenti mobili possono essere sostituiti senza danneggiare il rivestimento
- **Fiamme belle** grazie all'intelligente struttura dello spazio di combustione e alla precisa veicolazione dell'aria di combustione
- Grazie al design RÜEGG, sobrio e filigranato, **il gioco della fiamma** viene messo in risalto in modo ottimale con numerosi dettagli ben studiati
- L'architettura del RÜEGG RII offre un'**ampia libertà** nella **progettazione personalizzata** del proprio camino
- Testato come **accumulatore o apparecchio ad aria calda** e sviluppato per case energeticamente efficienti
- Un efficiente **riscaldamento supplementare** che fa risparmiare combustibile, gas e denaro
- Eccellente **rapporto qualità/prezzo**
- **Rendimento elevato** ed emissioni straordinariamente ridotte
- **Soddisfa tutte le leggi energetiche e ambientali pertinenti europee**

Qui di seguito potrete trovare altre emozionanti ispirazioni:



[www.ruegg-cheminee.com](http://www.ruegg-cheminee.com)

# RÜEGG RII: DATI TECNICI

Modello

Rüegg RII



Dimensioni		RII 50x80x42	RII 50x80x50	RII 50x100x42	RII 50x100x50
Dimensione superficie visuale del focolare HxLxP	cm	50x80x42	50x80x50	50x100x42	50x100x50
Dimensione superficie vetrata H x L x P	cm	47x74x37	47x74x45	47x94x37	47x94x45
Dimensioni del focolare H x L x P	cm	127x91x53	127x91x61	127x110x56	127x110x61
Peso totale	kg	230	242	270	280
Superficie minima d'installazione	cm			> 125x70	> 125x70

Forme				
-------	--	--	--	--

Dati tecnici					
Potenza secondo normativa EN	kW	11.0	11.5	10.9	12.9
Potenza calorifica	kW	11.0-11.7	11.5-12.7	10.9-12	12.9-14.2
Potenza termica dell'impianto con sistema di accumulo del calore	kW	3.7	3.9	3.7	4.3
Resa secondo normativa EN	%	82.0	81.0	80.0	81.0
Emissioni di CO al 13% di O <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	1250	1250	1125	875
Emissioni di CO al 13% di O <sub>2</sub>	%	0.10	0.10	0.09	0.07
Emissioni di polveri al 13% di O <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	24	25	39	28.0
Portata dei fumi chiuso	g/sec	9.6	11.4	9.4	11.4
Temperatura media dei fumi chiuso	°C	288	297	332	339
Tiraggio chiuso	Pa	12	12	12	12
Diametro dello scarico fumi	Ø cm	20 (optional 25)	20 (optional 25)	20 (optional 25)	20 (optional 25)

Collaudi e norme				
EN 13229	✓	✓	✓	✓
BImSchV	fase 1+2	fase 1+2	fase 1+2	fase 1+2
Disposizione 15-A - Austria (01.01.2015)	X	X	X	X
Flamme Verte	(7) *****	(7) *****	(7) *****	(7) *****
Certificato Ambientale	4 stelle	4 stelle	4 stelle	4 stelle
Etichetta energia	A+	A+	A	A+

Altre caratteristiche				
Apertura dello sportello				
Ritorno dello sportello	A1/B1 / A2/B2	A1/B1 / A2/B2	A1/B1 / A2/B2	A1/B1 / A2/B2
Focolare indipendente dall'aria ambiente	✓	✓	✓	✓