

RÜEGG RII Flex-Line



Diamo il benvenuto al nuovo Rüegg RII, il nuovo arrivato nella famiglia Rüegg!

Da oltre 60 anni Rüegg Svizzera costruisce con passione camini di alta qualità per voi.

Le nostre novità stabiliscono gli standard nel settore da decenni. Queste qualità si ritrovano anche nel nuovo RII il nuovo modello angolare che, grazie allo splendido effetto delle fiamme, emana tra le mura domestiche il romanticismo di un falò, sorprendendo con raffinati dettagli tecnici.

Che sia a uno, due o tre lati, la linea Flex-Line di RII offre la tecnologia più all'avanguardia e una varietà di prodotti estremamente ampia nel design più filigranato.

Il RII, installato nel vostro ambiente da uno Studio RII: un fuoco non potrebbe essere più piacevole!

Qui di seguito potrete trovare altre emozionanti ispirazioni:



www.ruegg-cheminee.com

Panoramica dei vantaggi del nuovo RII Modello vetrato angolare:


- **Semplicità d'uso e funzionalità:** i vetri dello sportello, scorrevole con un sofisticato e leggero meccanismo saliscendi rimangono puliti a lungo e possono essere aperti facilmente per la loro pulizia grazie ad un pratico meccanismo rapido e semplice
- **Lunga durata e affidabilità** nella consolidata qualità svizzera: se mai dovesse essere necessaria una riparazione, tutti i componenti mobili possono essere sostituiti senza danneggiare il rivestimento
- **Fiamme belle** grazie all'intelligente struttura dello spazio di combustione e alla precisa veicolazione dell'aria di combustione
- Grazie al design RII, sobrio e filigranato, **il gioco della fiamma** viene messo in risalto in modo ottimale con numerosi dettagli ben studiati
- L'architettura del RII offre un'**ampia libertà** nella **progettazione personalizzata** del proprio camino
- Testato come **accumulatore o apparecchio ad aria calda** e sviluppato per case energeticamente efficienti
- Un efficiente **riscaldamento supplementare** che fa risparmiare combustibile, gas e denaro
- Eccellente **rapporto qualità/prezzo**
- **Rendimento elevato** ed emissioni straordinariamente ridotte
- **Soddisfa tutte le leggi energetiche e ambientali pertinenti europee**

RÜEGG RII: DATI TECNICI

Modello

Rüegg RII



Dimensioni		K
Dimensione superficie visuale del focolare H x L x P	cm	50x100x42
Dimensione superficie vetrata H x L x P	cm	47x94x37
Dimensioni del focolare H x L x P	cm	127x110x56
Peso totale	kg	270
Superficie minima d'installazione	cm	> 125x70
Forme		
Dati tecnici		
Potenza secondo normativa EN	kW	10.9
Potenza calorifica	kW	10.9-12
Potenza termica dell'impianto con sistema di accumulo del calore	kW	3.7
Resa secondo normativa EN	%	80.0
Emissioni di CO al 13% di O ₂	mg/m ³	1125
Emissioni di CO al 13% di O ₂	%	0.09
Emissioni di polveri al 13% di O ₂	mg/m ³	39
Portata dei fumi chiuso	g/sec	9.4
Temperatura media dei fumi chiuso	°C	332
Tiraggio chiuso	Pa	12
Diametro dello scarico fumi	Ø cm	20 (optional 25)
Collaudi e norme		
EN 13229		✓
BImSchV		fase 1+2
Disposizione 15-A - Austria (01.01.2015)		X
Flamme Verte		(7) *****
Certificato Ambientale		4 stelle
Etichetta energia		A
Altre caratteristiche		
Apertura dello sportello		Scorrevole a saliscendi per il carico della legna, apribile ad anta per la pulizia
Ritorno dello sportello		A1/B1 / A2/B2
Focolare indipendente dall'aria ambiente		✓