

RÜEGG RII Flex-Line



Hier is hij dan: de nieuwe Rüegg RII, de jongste telg in de Rüegg-familie

Bij Rüegg Schweiz maken wij al meer dan 60 jaar met veel passie hoogwaardige (open) haarden. Onze innovaties zijn al tientallen jaren toonaangevend. Deze kwaliteiten worden ook gecombineerd in de 2-zijdige Rüegg RII, die dankzij het mooie vlammenpatroon de romantiek van het kampvuur tussen de vier muren verspreidt en technisch verrast met slimme details.

Zowel één-, twee- als driezijdig biedt de Rüegg Flex-Line de modernste techniek en een zeer uitgebreide hoeveelheid producten in uiteenlopend design.

De Rüegg RII, geïnstalleerd door een Rüegg-studio in uw omgeving: mooier vuur bestaat er niet!

Meer knisperende inspiratie vindt u hier:



www.ruegg-cheminee.com

Alle voordelen van de nieuwe, tweezijdige Rüegg RII in één oogopslag:


- **Eenvoudige bediening** en **functionaliteit**: uiterst licht lopende ruiten, die lang schoon blijven en voor het reinigen eenvoudig kunnen worden ontgrendeld om achteraf met een handbeweging weer in het mechanisme te worden geklikt – snel en probleemloos
- **Duurzaamheid** en **betrouwbaarheid** in beproefde Zwitserse kwaliteit: indien de haard ooit gerepareerd moet worden, dan kunnen alle beweegbare delen afzonderlijk worden vervangen terwijl de ombouw intact kan blijven
- **Prachtig vlammenpatroon** dankzij het slimme ontwerp van de verbrandingskamer en de precieze luchttoevoer
- De flikkerende vlammen komen dankzij het unieke **Rüegg-design** met vele slimme details optimaal tot hun recht
- Dankzij de architectuur van de Rüegg RII heeft u **alle vrijheid** bij de **persoonlijke vormgeving** van uw haard
- Als **installatie voor warme lucht of opslagfaciliteit** getest en ontwikkeld voor energiezuinige woningen
- Efficiënte **bijverwarming**: bespaart olie, gas en geld
- Uitstekende **prijs-kwaliteitverhouding**
- **Hoog efficiëntieniveau** en een uitstoot die onder het gemiddelde ligt
- **Voldoet aan de relevante Europese energie- en milieuwetgeving**

RÜEGG RII: TECHNISCHE GEGEVENS

Modell

Rüegg RII



Afmetingen		K
Lichte inbouwopening haard H x B x D	cm	50x100x42
Afmetingen van het keramische glas (HxBxD)	cm	47x94x37
Afmetingen toestel buitenzijde (HxBxD)	cm	127x110x56
Bruto gewicht	kg	270
Minimaal benodigde plaatsingsruimte	cm	> 125x70
Vormen		
Technische gegevens		
Nominaal vermogen in EN	kW	10.9
Capaciteit range	kW	10.9-12
Warmteafgifte warmte-accumulerende haard	kW	3.7
Efficiency EN tests	%	80.0
CO met 13% O ₂ inhoud zoals per EN test	mg/m ³	1125
CO met 13% O ₂ inhoud zoals per EN test	%	0.09
Fijn stof met 13% O ₂	mg/m ³	39
Gas massa open/gesloten	g/sec	9.4
Gemiddelde rookgas temperatuur open/gesloten	°C	332
Natuurlijke trek open/gesloten	Pa	12
Diameter afvoer	Ø cm	20 (optional 25)
Examens		
EN 13229		✓
BImSchV		stage 1+2
15-A – Verordening voor Oostenrijk (01.01.2015)		X
Flamme Verte		(7) *****
Certificato Ambientale		4 stelle
Energielabel		A
Toepassingen		
Deur opening		omhoog te schuiven, uit te klappen voor reiniging
Construction type		A1/B1 / A2/B2
Onafhankelijk van lucht in opstelruimte		✓