

# RÜEGG RII Flex-Line



## Gestatten: Der neue Rüegg RII, der Jüngste in der Rüegg-Familie

Wir von Rüegg Schweiz bauen für Sie mit Leidenschaft seit mehr als 60 Jahren hochwertige Cheminées. Unsere Neuheiten setzen seit Jahrzehnten Massstäbe. Diese Qualitäten vereinen sich auch im neuen 2-seitigen Rüegg RII, der dank tollem Flammenbild Lagerfeuerromantik in den eigenen vier Wänden verbreitet und technisch mit raffinierten Details überrascht.

Egal ob ein-, zwei- oder dreiseitig, die Rüegg Flex-Line bietet modernste Technik und eine grösstmögliche Produktvielfalt in filigranstem Design.

**Der Rüegg RII, durch ein Rüegg Studio in Ihrer Umgebung installiert: Mehr Freude am Feuer geht nicht!**

## Die Vorteile des neuen, zweiseitig verglasten Rüegg RII auf einen Blick:

- **Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität:** Äusserst leichtgängige Scheiben, bleiben lange sauber und können für die Reinigung einfach entriegelt und nachher wieder mit einem Handgriff in den Mechanismus eingeklickt werden – schnell und problemlos
- **Langlebigkeit und Zuverlässigkeit** in bewährter Schweizer Qualität: Sollte jemals eine Reparatur nötig sein, lassen sich alle beweglichen Teile ersetzen, ohne die Verkleidung zu beschädigen
- **Schönes Flammenbild** dank kluger Brennraumkonstruktion und präziser Verbrennungsluftführung
- Das Flammenspiel kommt dank des dezenten und filigranen **Rüegg Design** mit vielen durchdachten Details optimal zur Geltung
- Die Architektur des Rüegg RII erlaubt **viel Freiraum** bei der **individuellen Gestaltung** Ihres Cheminées
- Als **Warmluft- oder Speicheranlage** geprüft und für energieeffiziente Häuser entwickelt
- Effiziente **Zusatzheizung:** spart Öl, Gas und Geld
- Ausgezeichnetes **Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Hoher Wirkungsgrad** und überdurchschnittlich tiefe Emissionen
- **Erfüllt sämtliche relevanten Energie- und Umweltgesetze Europas**

Weitere knisternde Inspirationen finden Sie hier:




[www.ruegg-cheminee.com](http://www.ruegg-cheminee.com)

# RÜEGG RII: TECHNISCHE DATEN

Modell

Rüegg RII



Abmessungen		K
Lichte Einbauöffnung Feuerstelle H x B x T	cm	50x100x42
Abmessung Keramikglas HxBxT	cm	47x94x37
Geräteabmessung aussen H x B x T	cm	127x110x56
Gewicht komplett	kg	270
Mindest-Aufstellfläche	cm	> 125x70
Formen		
Technische Daten		
Nennwärmeleistung nach EN	kW	10.9
Wärmeleistungsbereich	kW	10.9-12
Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin	kW	3.7
Wirkungsgrad nach EN	%	80.0
CO (bez. 13Vol.% O2)	mg/m <sup>3</sup>	1125
CO (bez. 13Vol.% O2)	%	0.09
Staub (bez. 13Vol.% O2)	mg/m <sup>3</sup>	39
Abgasmassenstrom geschlossen	g/sec	9.4
Abgastemperatur geschlossen	°C	332
Mindestförderdruck geschlossen	Pa	12
Abgasstutzen	Ø cm	20 (optional 25)
Prüfungen		
EN 13229		✓
BImSchV		Stufe 1+2
15-A - Verordnung für Österreich		X
Flamme Verte		(7) *****
Certificato Ambientale		4 stelle
Energielabel		A
Anwendungen		
Scheibenöffnung		hochschiebbar, ausklappbar für Reinigung
Bauart		A1/B1 / A2/B2
Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr		✓